

Dérouleuse de ruban adhésif ESD en ABS, 210 x 110 x 77 mm, dissipatif - Safeguard WL33941

Réf. article WL33941

Fabricant Safeguard

Dérouleuse de ruban adhésif ESD dissipatif en ABS pour rubans jusqu'à 25 mm de large et mandrin Ø 76 mm. Grâce à l'ajout de carbone et au marquage ESD, il s'utilise en toute sécurité dans la zone EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	77
Largeur	110
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	210
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le dérouleur de ruban adhésif ESD Safeguard garde les rouleaux de ruban à portée de main au poste ESD sans générer de charge statique. Le boîtier en ABS chargé de carbone est durablement dissipatif, porte un marquage ESD et est homologué pour la zone EPA.

AVANTAGES

- Boîtier ABS chargé de carbone, durablement dissipatif
- Avec marquage ESD
- Pour rubans jusqu'à 25 mm de large et mandrin Ø 76 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : ABS
- Dimensions : 210 x 110 x 77 mm (L x l x H)
- Largeur de ruban max. : 25 mm
- Mandrin : Ø 76 mm
- Résistance de dissipation typique : $R_{gp} < 10^8 \text{ Ohm}$
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Mise à disposition de ruban aux postes d'emballage et d'assemblage dans la zone protégée ESD.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à une utilisation selon la norme IEC 61340-5-1.