

Ruban Kapton polyimide dissipatif UL510 19 mm x 33 m

Réf. article WL34003

Fabricant A1-ESD

Version large du ruban de masquage polyimide dissipatif pour la production sous contrôle ESD. Avec 19 mm, il couvre des barrettes de connecteurs entières en une passe, supporte 300 °C en pointe et se retire sans résidu. Rouleau de 19 mm x 33 m, film de 0,06 mm, comportement au feu selon UL510.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Masquer des barrettes de connecteurs entières avec un ruban étroit crée des recouvrements sous lesquels la soudure peut s'infiltrer. Ce ruban polyimide dissipatif les couvre en une seule bande de 19 mm, supporte 300 °C en pointe et se retire ensuite sans résidu.

AVANTAGES

- Largeur de 19 mm couvrant barrettes et champs de contact en une seule bande
- Matériau dissipatif, adapté aux zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Tenue de courte durée jusqu'à 300 °C, adaptée au soudage à la vague et à la refusion
- Retrait sans résidu, la zone masquée reste propre et soudable
- Épaisseur de film de 0,06 mm, surépaisseur faible même en cas de recouvrement
- Comportement au feu selon UL510, résistance chimique, fabriqué dans l'UE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL34003
Modèle	885619

Matériau	polyimide, dissipatif
Largeur	19 mm
Longueur	33 m
Épaisseur du film	0,06 mm
Tenue en température	jusqu'à 300 °C en pointe
Couleur	ambre
Diamètre du noyau	76 mm
Norme	comportement au feu selon UL510
Unité de vente	rouleau
Contenu	33 m
Origine	fabriqué dans l'UE
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage de barrettes de connecteurs et de champs de contact avant soudage à la vague, protection en soudage sélectif, protection d'afficheurs et de hublots lors des reprises, isolation en zone ESD contrôlée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La livraison comprend un rouleau de ruban polyimide dissipatif de 19 mm de large et 33 m de long sur un noyau de 76 mm. Des largeurs plus étroites de la même série sont disponibles séparément. Le matériau dissipatif accompagne l'exploitation d'une EPA selon la norme IEC 61340-5-1.