

Bâtonnets de nettoyage ESD type 6S143, PLP, 500 pièces

Réf. article WL34067

Fabricant A1-ESD

Bâtonnets de nettoyage type 6S143 en version PLP pour un nettoyage contrôlé dans la zone protégée ESD. Construction peu pelucheuse pour absorber les produits de nettoyage sur les assemblages et composants. Conditionnement de 500 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	500 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les bâtonnets de nettoyage type 6S143 en version PLP conviennent au nettoyage contrôlé des assemblages sensibles et des ouvertures d'appareils dans la zone protégée ESD. La tête absorbe les solvants et les particules sans laisser de résidu.

AVANTAGES

- Construction peu pelucheuse pour le nettoyage critique en contamination
- Absorption régulière des produits de nettoyage et solvants
- Tige maniable pour un travail sûr

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : 6S143
- Matériau de la tête : PLP
- Conditionnement : 500 pièces

APPLICATION

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Adapté au nettoyage des connecteurs, capteurs et ouvertures de boîtiers en fabrication électronique et en laboratoire.

NORMES ET CONFORMITÉ

L'utilisation dans la zone protégée ESD s'inscrit dans un programme de maîtrise ESD selon la norme IEC 61340-5-1.