

Panne de reprise en fer à cheval 60° longue 3,3 x 17,78 mm - Metcal SMTC-8147

Réf. article WL34084

Fabricant Metcal

Pour la céramique et les assemblages thermiquement exigeants, cette cartouche en fer à cheval travaille à 485 °C. La panne inclinée à 60 degrés, longue de 17,78 mm, retient une réserve de soudure et atteint aussi les rangées de broches masquées. Pour les manches MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

La reprise sur céramique et sur composants à forte demande thermique exige à la fois une réserve de soudure et de la portée. La Metcal SMTC-8147 est une cartouche de reprise en fer à cheval de la série SMTC, inclinée à 60 degrés, longueur 17,78 mm, largeur 3,3 mm, calibrée à 485 °C.

AVANTAGES

- Forme en fer à cheval avec réserve de soudure, sans ponts
- Longueur de panne 17,78 mm et largeur 3,3 mm, inclinée à 60 degrés
- Température de panne de 485 °C pour céramique et fortes exigences
- Pour les travaux de reprise sur composants montés en surface
- Cartouche autorégulée SmartHeat pour la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL34084
Modèle	SMTC-8147
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-8147
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série SMTC
Forme de la panne	En fer à cheval, 60 degrés, longue

Longueur de panne	17,78 mm
Largeur de panne	3,3 mm
Température de panne	485 °C
Manche compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise de rangées de broches CMS sur substrats céramiques, soudage de composants à forte dissipation thermique, retouche en électronique de puissance et réparation de cartes garnies.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche de reprise se monte sur les manches MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX de Metcal. La livraison comprend une seule cartouche, sans manche ni bloc d'alimentation.