

Cabine aspirante CBC-A avec barrière d'air raccordement 160 mm pour aspiration centrale - Weller CBCA112G02G65I2N

Réf. article WL34175

Fabricant Weller

Une hotte d'extraction classique demande environ 1000 m³/h pour séparer réellement l'opérateur des vapeurs. La cabine CBC-A obtient la même séparation grâce à une double barrière d'air avec seulement 200 m³/h et réduit les coûts énergétiques jusqu'à 80 %. Elle se pose directement sur l'établi, reste discrète à 49 dBA et se raccorde à l'aspiration centrale par la buse de 160 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le collage, le soudage et le nettoyage dégagent des vapeurs qui atteignent l'opérateur dès que la hotte manque de débit. La cabine aspirante CBC-A répond à ce problème par un concept de ventilation à double barrière d'air : le rideau d'air sépare l'opérateur de l'application alors que l'établi reste entièrement accessible. Le volume d'extraction minimum requis est de 180 m³/h, le maximum de 230 m³/h.

AVANTAGES

- Double barrière d'air séparant l'opérateur du procédé avec un accès illimité à l'établi
- Jusqu'à 80 % de coûts énergétiques en moins qu'une hotte classique, 200 m³/h au lieu d'environ 1000 m³/h
- Grande ouverture frontale sans vitre, donc une large surface de travail dégagée
- Faible émission sonore de 49 dBA pour un usage continu au poste
- Aménagement intérieur avec éclairage fluorescent 2 x 39 W et 4 prises d'appareil 230 V
- Utilisation mobile sur table de travail ou chariot, raccordement à l'aspiration centrale par buse de 160 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL34175
Modèle	CBCA112G02G65I2

Fabricant	Weller
Référence fabricant	CBCA112G02G65I2N
Dimensions (LxIxH)	760 mm x 1275 mm x 625 mm
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	65 W
Niveau sonore	49 dBA
Raccordement aspiration centrale	160 mm
Volume d'extraction minimum	180 m³/h
Volume d'extraction maximal	230 m³/h
Éclairage	Tubes fluorescents 2 x 39 W
Prises d'appareil	4 x 230 V
Version alternative	Version 120 V CBCA112G02G65I2115
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Postes générant vapeurs et aérosols en production électronique et en laboratoire : soudage manuel et retouche, collage et enrobage, nettoyage aux solvants, revêtement et vernissage de protection. Adaptée partout où un confinement complet gênerait le travail alors que l'opérateur doit rester séparé des vapeurs.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Contenu : cabine aspirante CBC-A avec barrière d'air, éclairage intérieur et 4 prises d'appareil 230 V, prévue pour un raccordement à une aspiration centrale existante par buse de 160 mm. Les filtres et l'aspirateur ne sont pas inclus, l'extraction étant centralisée. Pour les réseaux 120 V, la variante CBCA112G02G65I2115 est disponible.