

Câble spiralé ESD 1 MOhm, bouton-poussoir 3 mm vers fiche banane, 2,4 m, noir - Warmbier 2101.751.3.0

Réf. article WL34609

Fabricant Warmbier

Câble spiralé ESD très élastique pour la mise à la terre des équipements et matériaux, avec bouton-poussoir 3 mm et fiche banane isolée. Longueur de travail 2,4 m, résistance de fuite typique 1 MOhm. Pas pour la mise à la terre par bracelet.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé très élastique de Warmbier établit une liaison à la terre entre composants, outils ou équipements et le point de terre. La fiche banane est isolée par une gaine et le bouton-poussoir 3 mm s'adapte aux points de terre courants.

AVANTAGES

- Très élastique pour une liberté de mouvement au poste de travail
- Résistance de fuite typique 1 MOhm
- Fiche banane isolée par une gaine

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-poussoir 3 mm vers fiche banane
- Longueur de travail : 2,4 m
- Résistance de fuite typique : 1×10^6 Ohm
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des équipements, outils et matériaux aux postes ESD. Ne pas utiliser pour la mise à la terre par bracelet.

NORMES

Adapté à la création de zones EPA selon IEC 61340-5-1 et EN 61340-5-1.