

Lötpitze meißelförmig 0,4 x 0,2 mm für T210-A / T210-NA - JBC C210-023

Réf. article WL34678

Fabricant JBC

Panne en biseau C210-023 avec chauffe intégrée pour les fers à souder T210-A et T210-NA. La lame de 0,4 x 0,2 mm et la longueur de 6 mm conviennent au soudage fin des CMS et des circuits imprimés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C210



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C210-023 est une panne en biseau au format cartouche pour les manches T210-A et T210-NA. L'élément chauffant placé juste derrière la lame de 0,4 x 0,2 mm transfère la chaleur rapidement vers les points fins et maintient la température réglée même sur des circuits denses.

AVANTAGES

- Lame biseautée 0,4 x 0,2 mm pour le soudage précis des CMS et du pas fin
- Longueur de panne 6 mm et longueur totale 80 mm pour une bonne visibilité
- Chauffe intégrée à la panne pour une récupération thermique rapide
- Changement sans outil dans le système de cartouches JBC C210
- Compatible avec les fers à souder T210-A et T210-NA

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modèle	C210-023
Réf. fabricant	C210023

Réf. article	WL34678
Série de panne	C210
Forme de panne	biseau
Dimensions de panne	0,4 x 0,2 mm
Longueur de panne	6 mm
Longueur totale	80 mm
Chauffe intégrée	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage fin de composants CMS, de connecteurs et de pistes de circuit imprimé nécessitant une lame en biseau étroite.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder JBC T210-A et T210-NA. Accessoire recommandé : boîtier distributeur de cartouches DC-A pour C105 et C210. Contenu : 1 panne C210-023.

Conforme RoHS, adaptée au soudage sans plomb, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.