

Statif à bras unique, protégé ESD, UNC 1/4-20 - Inspectis HD-060-E

Réf. article HD-060-E

Fabricant Inspectis

Statif à bras unique protégé ESD pour microscopes numériques Inspectis. Le mât en acier inoxydable Ø25mm et le bras pivotant permettent de positionner librement la caméra au-dessus de la pièce, tandis que la construction antistatique protège l'électronique sensible.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84798997
Pays d'origine	Suède
Poids	6.2 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour l'inspection d'assemblages sensibles aux décharges électrostatiques, le HD-060-E place le microscope librement au-dessus de la carte et maintient l'ensemble du statif dans votre flux antistatique. Le bras unique sur un mât en acier inoxydable Ø25mm offre des changements rapides de portée et de hauteur sans colonne de mise au point fixe.

AVANTAGES CLÉS

- Positionnement libre de la caméra: bras pivotant unique sur mât Ø25mm, accès à la pièce de tous côtés.
- Construction protégée ESD préservant les cartes et composants sensibles aux décharges.
- Fixation standard UNC 1/4-20 compatible directement avec les têtes caméra Inspectis séries F, U et C.
- Accepte l'adaptateur XY inclinable et à crémaillère HD-061 pour une mise au point fine en Z.
- Base stable de 6,2 kg maintenant le bras immobile en pleine extension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type

Statif à bras unique

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Mât	acier inoxydable Ø25mm
Fixation	UNC 1/4-20
Protection ESD	Oui
Poids	6.2 kg
Dimensions	45 x 27 x 9 cm
Pays d'origine	Suède
Code douanier (SH)	84798997

APPLICATIONS TYPIQUES

Inspection manuelle de paillasse, retouche et contrôle qualité d'électronique sensible ESD lorsque la caméra doit se déplacer librement au-dessus de grandes cartes.

COMPATIBILITÉ ET REMARQUES

Compatible avec les têtes de microscope Inspectis séries F, U et C via UNC 1/4-20. HD-061 en option pour la mise au point à crémaillère. Fabriqué en Suède.