

cab 8916702. Magasin pour circuits imprimés ESD 702.2, polycarbonate, 320 x 400 x 563 mm

Réf. article WL34830

Fabricant cab

Magasin pour circuits imprimés ESD 702.2, polycarbonate, 320 x 400 x 563 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Magasins pour circuits imprimés série 700 : réglage variable de la largeur à la main par courroie crantée

Vis de sécurité

Le serrage de la courroie crantée par une vis moletée empêche tout dérèglement accidentel de la paroi latérale mobile.

Quatre broches de précision

pour le réglage de la paroi latérale mobile

Sécurité de transport

Un verrou est monté en standard sur les faces avant et arrière. Lorsqu'on le soulève, le verrou se déplace vers l'extérieur et s'enclenche en position haute. Les circuits imprimés peuvent être insérés ou retirés. Lorsqu'on les soulève à nouveau, les glissières sont verrouillées.

Courroie crantée

En tirant sur la courroie crantée, les parois des barrettes sont réglées sur la largeur requise des circuits imprimés.

- Modèle : 702.2
- profondeur de rainure 3 mm
- partiellement monté, avec sécurité de transport

- LP : L = 40-250 mm (réglable), L max = 787 mm
- Magasin : H x L x P = 400 x 320 x 563 mm
- Paroi de l'âme en plastique
- réglage de la largeur par courroie crantée
- empilable (avec picots d'empilage) ou pour mode de retournement