

Station de reprise 3 canaux WXR 3030, 600 W, soudage dessoudage air chaud - Weller WXR 3030

Réf. article WL34966

Fabricant Weller

Station de reprise multifonction à 3 canaux avec 600 W de puissance totale et gestion intelligente de la puissance pour le soudage, le dessoudage et l'air chaud. Deux pompes intégrées la rendent indépendante de l'air comprimé externe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif
douanier **85151990000**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La WXR 3030 est une station de reprise multifonction à 3 canaux qui réunit soudage, dessoudage et air chaud dans un seul système. Avec 600 W de puissance totale (3 canaux de 200 W chacun) et une gestion intelligente de la puissance, elle répartit la puissance disponible entre les outils WX connectés selon les besoins, ce qui permet d'utiliser simultanément des outils de grande puissance.

AVANTAGES

- 600 W de puissance totale sur 3 canaux pour un rework exigeant
- Gestion intelligente de la puissance, répartie à la demande
- Deux pompes intégrées, indépendantes de l'air comprimé externe
- Intégrable dans un processus de traçabilité, interface USB pour micrologiciel, paramétrage et surveillance
- Écran LCD rétroéclairé (240 x 88 px) affichant tous les outils connectés
- Conforme IPC, compatible WX

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

WXR 3030

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Gamme	WXR 3
Réf. fabricant	T0053501699N
Puissance totale	600 W (3 x 200 W)
Nombre de canaux	3
Plage de température	100-450°C / 200-850°F
Stabilité de température	±2°C
Vide	max. 0,7 bar
Débit d'air chaud max.	15 l/min (selon l'outil)
Débit	18 l/min
Écran	240 x 88 px, rétroéclairé
Disjoncteur	2,0 A
Dimensions (LxIxH)	273 x 235 x 102 mm

APPLICATIONS

Rework complet sur cartes équipées en production, réparation et laboratoire : soudage, dessoudage et air chaud à un seul poste.

CONTENU & COMPATIBILITÉ

Contenu : unité d'alimentation WXR 3 (420 W), kit fer à air chaud WXHAP 200, kit fer à dessouder WXDP 120 (horizontal), kit fer à souder WXP 65, pipette à vide WVP et pince à buses de dessoudage PDN. Tous les outils WX peuvent être connectés.

Sécurité ESD et conformité IPC selon IEC 61340-5-1. Origine : Allemagne.