

Lötspitze meißelförmig 0,8 x 0,3 mm für T210-A / T210-NA - JBC C210-024


Réf. article WL35099

Fabricant JBC

Panne en biseau C210-024 avec chauffe intégrée pour les fers à souder T210-A et T210-NA. La lame de 0,8 x 0,3 mm et la longueur de 5 mm conviennent au soudage fin des CMS avec un meilleur contact thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C210



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C210-024 est une panne en biseau au format cartouche pour les manches T210-A et T210-NA. La lame de 0,8 x 0,3 mm offre une surface de contact plus grande que les pannes C210 les plus fines, et la chauffe intégrée transfère la chaleur rapidement et de façon stable vers le point.

AVANTAGES

- Lame biseautée 0,8 x 0,3 mm pour le soudage fin des CMS avec bon transfert thermique
- Longueur de panne 5 mm et longueur totale 80 mm pour une bonne accessibilité
- Chauffe intégrée à la panne pour une récupération thermique rapide
- Changement sans outil dans le système de cartouches JBC C210
- Compatible avec les fers à souder T210-A et T210-NA

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modèle	C210-024
Réf. fabricant	C210024

Réf. article	WL35099
Série de panne	C210
Forme de panne	biseau
Dimensions de panne	0,8 x 0,3 mm
Longueur de panne	5 mm
Longueur totale	80 mm
Chauffe intégrée	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage fin de composants CMS, de plages et de connecteurs sur circuits imprimés avec une lame en biseau compacte.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder JBC T210-A et T210-NA. Accessoire recommandé : boîtier distributeur de cartouches DC-A pour C105 et C210. Contenu : 1 panne C210-024.

Conforme RoHS, adaptée au soudage sans plomb, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.