

Fer à souder 250 W pour pannes C470 et C245 - JBC T470-ZA

Réf. article WL35454

Fabricant JBC

Fer à souder puissant à poignée large pour les points de soudure thermiquement exigeants. Avec les pannes C470 il fournit jusqu'à 250 W sur les stations HDE, avec les pannes C245 il fonctionne aussi sur les stations Modular et CD. Pour plans de masse, fils épais et grands composants.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température **90-450 °C**

Poids **0.1 kg**

Puissance **250 W**

Température (max.) **bis 450 °C**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le T470-ZA est un fer à souder puissant à poignée large pour les travaux thermiquement exigeants. Sur les stations HDE il fournit jusqu'à 250 W avec les pannes C470 et, avec les pannes C245, il s'utilise aussi sur les stations Modular et CD.

AVANTAGES

- Jusqu'à 250 W sur stations HDE pour plans de masse et grands points de soudure
- Compatible avec les pannes C470 et C245 pour un usage flexible
- Poignée large pour une prise en main sûre lors de longues soudures
- Câble de 1,5 m pour la liberté de mouvement au poste
- Compatible avec les unités de commande DI, DDE et DME

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL35454

Réf. fabricant T470-ZA

Fabricant JBC

Modèle	T470-ZA
Type de pièce à main	fer à souder
Puissance	jusqu'à 250 W (C470)
Dimensions avec emballage (LxIxH)	235 mm x 40 mm x 40 mm
Longueur du câble	1,5 m
Pannes compatibles	C470, C245
Stations compatibles	CD-S, CD-B, HDE
Unité de commande compatible	DI, DDE, DME
Support compatible	AD-SD, HD-SD
Accessoire compatible	F6457 Fume extractor for T470
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de plans de masse, de fils épais et de grands composants en réparation et en production, là où une forte puissance thermique est requise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les stations CD-S, CD-B et HDE et les unités de commande DI, DDE et DME. Supports AD-SD et HD-SD, pannes C470 et C245, aspiration F6457. Livré en pièce à main sans panne.

Pour une utilisation sur postes ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.