

Chariot filtrant aspiration de fumées de soudage 80 m³/h quatre étages - ULT RES Jumbo 2.0-BM.3.0

Réf. article WL35522

Fabricant ULT

Kein Produktbild

Unité d'aspiration mobile pour fumées de soudage sur postes changeants: 80 m³/h sous 1.900 Pa suffisent à un poste de soudage manuel équipé d'un bras aspirant. La chaîne de filtration à quatre étages, cassette G4, matelas M5, filtre à particules H13 et charbon actif, retient les particules et les vapeurs de colophane. À 45-49 dBA, le chariot reste discret sur un poste de réparation.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Lorsque la fumée de soudage doit être captée là où le travail se déroule, un appareil roulant reste la solution la plus directe. Le ULT RES Jumbo 2.0-BM.3.0 fournit 80 m³/h sous 1.900 Pa et conserve une vitesse de captation suffisante même avec un bras aspirant long ou une hotte conique.

AVANTAGES

- Chaîne de filtration à quatre étages: cassette filtrante Z-Line G4, matelas filtrant M5, filtre à particules H13 et filtre à adsorption au charbon actif
- Débit nominal de 80 m³/h sous 1.900 Pa, jusqu'à 190 m³/h à vide, dépression maximale de 3.200 Pa
- Régulation du débit pour adapter la captation à la hotte et à la configuration du poste
- Indicateur de colmatage du filtre à particules signalant le remplacement avant la chute de performance
- Turbine spéciale économe de 0,15 kW, niveau sonore de 45-49 dBA

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL35522
Modèle	RES Jumbo 2.0-BM.3.0
Fabricant	ULT

Référence fabricant	RES JUMBO 2.0-BM.3.0
Série d'appareils	LRA Jumbo
Unité de vente	pièce
Puissance moteur	0,15 kW
Débit nominal	80 m³/h sous 1.900 Pa
Débit maximal	190 m³/h
Dépression maximale	3.200 Pa
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal	0,95 A
Niveau sonore	45-49 dBA
Étage de filtration 1	Cassette filtrante Z-Line G4, ULT 02.1.254
Étage de filtration 2	Matelas filtrant M5, ULT 02.0.256
Étage de filtration 3.1	Filtre à particules H13, ULT 02.1.251
Étage de filtration 3.2	Filtre à adsorption, charbon actif

APPLICATIONS

Postes de soudage manuel en réparation, prototypage et petite série, reprise de cartes assemblées, stations de rework, laboratoires et salles de formation où le point de captation change souvent. Le soudage avec flux à base de colophane est également couvert, particules et fraction gazeuse étant traitées en un seul passage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Appareil de la série LRA Jumbo, conçu pour les bras aspirants et les éléments de captation du programme ULT Restauro. La livraison comprend le chariot filtrant avec son jeu de filtres monté et la régulation de débit. Le bras, la hotte et les filtres de rechange se commandent séparément, le kit de rechange correspondant étant la cassette filtrante combinée ULT 02.1.250.

Il s'agit de filtres de stockage, remplacés intégralement après saturation et non nettoyables.