

Armoire aspirante 550 m³/h 1000 x 600 x 710 mm PETG avec bride - Alsident 25-106050-F-5

Réf. article WL36391

Fabricant Alsident

Les composants et les appareils encombrants exigent une armoire offrant de la hauteur, pas une simple hotte plate. Cette version propose une emprise de 1000 x 600 mm sur 710 mm de hauteur, 500 mm de hauteur latérale et un débit de 550 m³/h. L'ouverture de 715 x 460 mm permet de travailler sur de grands ensembles.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour les procédés très émissifs dans lesquels des appareils ou des ensembles volumineux doivent également prendre place dans l'encoffrement. L'armoire de travail 25-106050-F-5 mesure 1000 x 600 x 710 mm et est aspirée par la bride avec un débit de 550 m³/h.

AVANTAGES

- Volume de travail 1000 x 600 x 710 mm avec 500 mm de hauteur latérale pour ensembles hauts et appareils d'analyse
- Grande ouverture frontale de 715 x 460 mm pour un accès à deux mains
- Débit recommandé de 550 m³/h, raccordement par la bride montée d'usine
- Capot et côtés thermoformés en PETG transparent, profilés d'angle en aluminium anodisé
- Capot pyramidal avec verre de protection trempé, joint caoutchouc antidérapant, composants conformes à RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL36391
Modèle	25-106050-F-5
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	25-106050-F-5

Dimensions (LxlxH)	1000 mm x 600 mm x 710 mm
Dimensions de l'ouverture	715 x 460 mm
Hauteur latérale	500 mm
Débit armoire de travail	550 m³/h
Couleur	Blanc
Matériau	Capot et côtés thermoformés en PETG transparent, profilés d'angle en aluminium anodisé, verre de protection trempé
Version	Avec bride
Installation	Table ou surface plane
Conformité	Composants conformes à RoHS
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Encoffrement des postes de brasage et de retouche, des procédés de collage et d'enrobage aux solvants, des applications de poudrage et de pulvérisation ainsi que des appareils d'analyse et de contrôle en laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La bride reçoit les réseaux et les groupes d'aspiration Alsident capables de fournir 550 m³/h. Livraison de l'armoire avec capot, côtés, verre de protection, profilés d'angle et bride, sans ventilateur ni gaine. L'indication de couleur se réfère aux coins en plastique du verre de protection.