

## Oki MFR-PS1300. Unité d'alimentation à 2 canaux pour série MFR -1300

Réf. article WL36440

Fabricant Oki

Unité d'alimentation à 2 canaux pour série MFR -1300

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

Puissance 130 W



### DESCRIPTION

Les systèmes de dessoudage et de finition de la série MFR-1300 sont des appareils autonomes. Le bloc d'alimentation dispose d'une pompe intégrée avec une pression de 0,7 bar et la technologie SmartHeat® de 60 watts qui facilite le dessoudage et protège les produits contre les dommages. La nouvelle pièce à main a été conçue pour être utilisée dans deux configurations. En standard, le dessoudeur MFR-H5-DS est équipé d'une poignée stylo, mais avec une poignée clip-on, la pièce à main peut également être utilisée comme pistolet. La chambre de collecte de la soudure a une grande capacité, et les panes interchangeable innovantes permettent de réduire les temps d'arrêt et d'accélérer les changements d'équipement. Comme le système dispose de deux raccords commutables, il peut être utilisé en plus avec une pièce à main avec panne, cartouche ou pincette.

- La technologie SmartHeat® offre des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant une chaleur importante.
- Des sorties simples ou doubles simultanées permettent d'utiliser une ou deux pièces à main.
- Cinq pièces à main disponibles pour davantage de solutions d'applications de brasage
- Dessoudage (kit de mise à niveau MX-UK5) et retouche avec un seul système
- Chaque pièce à main dispose d'une gamme complète de cartouches ou de pointes pour une flexibilité maximale
- Pièces à main ergonomiques pour la sécurité et le confort de l'opérateur

- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC, circuit mis à la terre, 50/60 Hz
- Puissance nominale absorbée : 110 W max.

- Puissance de sortie : variable, 60 W max.
- Fréquence de sortie : 450 KHz
- Méthode de chauffage : Induction, smartHeatR
- Connexions : Raccordement individuel
- Alimentation Dimensions L x P x H : 170 x 200 x 152,5 mm (6,7" x 7,9" x 6")
- Poids de l'alimentation : 3,9 kg (8.6 lb)
- Certification / marquage : cTUVus, CE
- Potentiel crête-terre : < 2 mV
- Résistance crête-masse : < 2 ohms
- Détection de masse : permanente
- Résistance de surface :  $10^5$  -  $10^9$  ohms
- Stabilité de la température à vide : 1,1 °C ( 2 °F) en air calme
- Précision de la température de pointe : Conforme ou supérieure à la norme IPC J-STD-001
- Force d'aspiration du vide : 0,7 bar (21" Hg à la pompe à vide)
- Niveau sonore : < 55 dB
- Longueur du cordon d'alimentation : 183 cm, 18/3 SJT
- Température ambiante de fonctionnement : 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Température maximale de fonctionnement. Température du boîtier : 55 °C (131 °F)