

Cassette filtrante à particules F9 filtre principal série 260, 380 x 380 x 345 mm - ULT 4-00107

Réf. article WL36728

Fabricant ULT

Cassette de filtration des poussières fines de classe F9 selon DIN EN 779 pour les unités d'aspiration ULT de la série 260. Ses 345 mm de profondeur offrent une forte capacité de rétention et absorbent l'essentiel des poussières de soudage et de procédé avant la cassette combinée H14A10. Le caisson MDF se change d'un bloc, sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	10.6 kg
-------	---------



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 779 EN 779

DESCRIPTION

Dans la série 260, c'est la cassette à particules F9 qui encaisse la charge de poussière réelle. Ses 345 mm de profondeur procurent un grand volume de rétention, si bien que la cassette combinée H14A10 placée en aval, nettement plus onéreuse, reste propre plus longtemps.

AVANTAGES

- Filtre à poussières fines de classe F9 selon DIN EN 779, dimensionné pour la charge principale
- Profondeur de 345 mm, d'où une forte capacité de rétention et des intervalles de remplacement espacés
- Protège l'étage HEPA et charbon actif en aval et réduit le coût global de filtration
- Caisson filtre MDF de 380 x 380 x 345 mm, assise étanche sans contournement
- Remplacement sans outil, le filtre saturé sort en bloc fermé

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL36728
Modèle	02.1.711

Fabricant	ULT
Référence fabricant	4-00107
Type de filtre	filtre principal
Classe de filtration	F9
Dimensions	380 x 380 x 345 mm
Caisson	compartiment filtre MDF
Norme	DIN EN 779
Poids	10,6 kg
Unité de vente	pièce
Série d'appareils	LAS 260

APPLICATIONS

Remplacement d'entretien sur les unités d'aspiration de la série 260: postes de soudage en service continu, marqueurs laser, opérations de reprise génératrices de poussière. Sous forte charge, la F9 se remplace bien plus souvent que l'étage final.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Convient aux unités d'aspiration ULT de la série LAS 260. La livraison comprend une cassette filtrante à particules F9 dans son caisson MDF, la cassette combinée H14A10 de l'étage final étant disponible séparément.

La classification F9 se réfère à la norme DIN EN 779.