

Station de reprise WXR 3 unité 3 canaux, 600 W, 100-450 deg C, ESD - Weller WXR 3

Réf. article WL36774

Fabricant Weller

Station de reprise à 3 canaux de 600 W avec gestion intelligente de l'alimentation pour le soudage, le dessoudage et l'air chaud. Deux pompes intégrées la rendent indépendante de l'air comprimé externe, conforme ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	6.7 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La WXR 3 est une station de reprise conforme ESD à 3 canaux pour le soudage, le dessoudage et l'air chaud. Avec 600 W de puissance totale et une gestion intelligente de l'alimentation, elle traite les travaux exigeants de manière fiable et convient tout aussi bien aux travaux standard.

AVANTAGES

- 600 W au total, 3 canaux de 200 W chacun pour faire fonctionner plusieurs outils haute puissance simultanément
- La gestion intelligente de l'alimentation répartit la puissance entre les outils WX selon les besoins
- Deux pompes intégrées pour le vide, l'air chaud et le pick-up, indépendantes de l'air comprimé externe
- Écran graphique rétroéclairé 240 x 88 points avec menus multilingues
- Port USB, conforme IPC, intégrable dans des processus de traçabilité

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

WXR 3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	T0053500699N
Puissance	420 W (600 W)
Tension	230 V
Fusible	2 A
Plage de température	100-450 deg C (200-850 deg F)
Stabilité de température	plus/moins 2 deg C
Nombre de canaux	3
Dépression	0,7 Bar
Débit d'air	15 l/min
Interfaces	1x USB, 2x RS232, 2x sortie de commutation
Dimensions (LxIxH)	273 mm x 235 mm x 102 mm
Poids net	6,7 kg
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

- Soudage, dessoudage et rework à l'air chaud sur un seul poste
- Utilisation comme contrôleur de table, par ex. pour les systèmes d'aspiration Zero Smog
- Production et réparation dans des processus conformes IPC

COMPATIBILITÉ

- Tous les outils WX peuvent être connectés
- Mémoire électronique interne dans l'outil

Conforme ESD avec liaison équipotentielle, conforme IPC. Fabriqué en Allemagne.