

Pulch & Lorenz 435425-9100-000. Support M LED

Réf. article WL37253

Fabricant Pulch & Lorenz

Support M LED

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

- socle T340xL300xH35 mm
- Surface de travail W255xD215 mm
- Interfaces d=84 mm pour les tableaux et d=45 mm pour le polariseur DL
- trou central traversant 40 mm
- colonne 360 mm avec entraînement, course 190 mm
- Support Stemi d=76 mm, capacité de charge 5 Kg, friction réglable
- Éclairage par transmission de lumière M Possibilité de modernisation par LED
- 2x prise pour IVI et lampe K LED
- éléments de commande séparés AL/DL : 2x bouton-poussoir rotatif pour la marche/arrêt/gradation
- 3x bouton de mémoire pour sauvegarder/rappeler trois réglages de lumière mixte : Store : longue frappe (2 sec), rappel : courte frappe Stores : Valeurs de consigne actuelles (marche/arrêt, luminosité) des feux AL/DL K/M LED Ne mémorise pas : le réglage mécanique des feux ainsi que le réglage par segments et la rotation de la couronne lumineuse K LED
- Alimentation électrique intégrée 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz Inclus en plus :
- Plaque de verre et de plastique n/b D=84x5 mm
- Câble d'alimentation spécifique à chaque pays EURO C8
- Couverture anti-poussière