

Thermaltronics TMT-9000S-2. Station de soudage TMT-9000S-2, w/SHP-1 220-240VAC

Réf. article WL37535

Fabricant Thermaltronics

Station de soudage TMT-9000S-2, w/SHP-1 220-240VAC

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température **325-475 °C**Poids **0.1 kg**Puissance **40 W**Température (max.) **bis 500 °C**

DESCRIPTION

- Stabilité thermique du fonctionnement à vide : +/- 1.1 °C (2 °F)
- Température maximale du boîtier : 50 °C (122 °F)
- Résistance de surface : 105 - 109 O/sq
- Tension panne à souder vers la masse : <2 mV
- Pas de formation nécessaire pour le calibrage et l'utilisation
- Pas de frais supplémentaires pour le montage des bobines
- Tension du secteur : TMT-9000PS 220-240 VAC
- Résistance panne de soudage à la masse : <2 Ohms
- Fusible : TMT-9000PS-2 250V 0.5A "Slo-Blo"
- Puissance utile max. : 40 Watts
- Fréquence de sortie : 13.56 MHz
- Écran LCD: 60mm x 16mm
- Grande exploitation et grande performance thermique
- Bloc d'alimentation 13.56MHz avec écran LCD intégré
- Ports de soudage à 2 niveaux
- Remplace Metcal MX-500S-21