

Régénérateur de panne sans plomb sans nettoyage, 20 g - Thermaltronics TMT-TC-2

Réf. article WL37536

Fabricant Thermaltronics

Régénérateur de panne sans plomb pour remouiller les pannes oxydées, 20 g. Formule sans nettoyage à résidus minimes dans une boîte métallique refermable à base autocollante.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier

85159080900

Pays d'origine

États-Unis

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Le Thermaltronics TMT-TC-2 réactive les pannes mal mouillées et oxydées : une pastille comprimée d'étain pur et de phosphate d'ammonium élimine l'oxyde et remouille la panne. La formule sans nettoyage laisse des résidus minimes. La boîte métallique refermable possède une base autocollante pour la fixer près de la surface de travail. Contenu 20 g.

AVANTAGES

- Réactive les pannes oxydées et mal mouillées
- Formule sans nettoyage à résidus minimes
- Base autocollante, boîte refermable

APPLICATIONS

- Remouillage des pannes dans le procédé sans plomb

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 boîte de régénérateur de panne, 20 g
- Pour toutes les pannes de fer à souder courantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu

20 g

Formule	sans plomb, sans nettoyage
Modèle	TMT-TC-2
Réf. fabricant	TMT-TC-2
Dimensions emballage (LxIxh)	40 mm x 40 mm x 20 mm
Réf. article	WL37536