

Panne à souder biseautée 60° 0,7 mm - Thermaltronics K60BV007A

Réf. article WL37545

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder interchangeable de la série K, biseautée 60°, largeur 0,7 mm, pour les fers SHP-K et SHP-KM. Température 325 à 358 °C, conforme RoHS et sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder biseautée 60° 0,7 mm de la série K de Thermaltronics transmet la chaleur au point de soudure grâce à la technologie du point de Curie et maintient la température entre 325 et 358 °C sans capteur externe.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,7 mm pour les travaux de soudage fins
- Température autorégulée de 325 à 358 °C, sans étalonnage
- Changement sans outil sur les fers SHP-K et SHP-KM
- Conforme RoHS et sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	K60BV007A
Série de pannes	Série K / Série 600
Forme de panne	biseautée 60°
Largeur de panne	0,7 mm (0,028 in)
Longueur de panne	14 mm
Plage de température	325 à 358 °C
Fer compatible	SHP-K, SHP-KM

APPLICATIONS

Assemblage et reprise de cartes électroniques, soudures traversantes et CMS, réparation électronique en général.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la station de soudage TMT-2000S-K et le bloc d'alimentation TMT-2000PS équipés du fer SHP-K ou SHP-KM, ainsi qu'avec OKI PS-900 et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livrée à l'unité (1 pièce).