

Panne biseau extra large 5 mm, sans plomb, série K 325-358 °C - Thermaltronics K60CH050

Réf. article WL37571

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage biseau 5 mm de la série K Thermaltronics (série 600) pour les fers SHP-K et SHP-KM. Plage de température de travail 325 - 358 °C, sans plomb et conforme RoHS. Panne de rechange K60CH050 (réf. WL37571).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne de soudage K60CH050 de la série K Thermaltronics (série 600) transmet la chaleur par sa géométrie biseau de 5 mm de large directement au point de soudure et travaille sur la plage 325 - 358 °C. Panne de rechange pour les fers SHP-K et SHP-KM, elle maintient la température réglée de façon stable pour des soudures propres et reproductibles.

AVANTAGES

- Panne biseau 5 mm pour un transfert de chaleur ciblé sur les pastilles et les pattes de composants
- Température de travail 325 - 358 °C pour le soudage sans plomb et au plomb
- Sans plomb et conforme RoHS pour une production aux normes
- Remplacement sans outil sur SHP-K et SHP-KM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	K60CH050
Réf. article	WL37571
Forme de panne	biseau
Largeur de panne	5 mm (0,2 in)
Longueur de panne	14 mm (0,55 in)
Plage de température	325 - 358 °C

Série	Série de pannes K / série 600
Fer compatible	SHP-K, SHP-KM
Type	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise en fabrication électronique, réparation et prototypage, là où une panne biseau de 5 mm de large apporte la juste quantité de chaleur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM, donc avec les systèmes TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 (avec SHP-K) ainsi que MFR-PS1100 et MFR-PS2200 (avec SHP-KM). Livraison à l'unité.

Sans plomb et conforme RoHS. Pays d'origine États-Unis.