

Panne de soudage conique 0.5 mm, sans plomb, série K 325-358 °C - Thermaltronics K60CS005

Réf. article WL37573

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage conique 0.5 mm de la série K Thermaltronics (série 600) pour les fers SHP-K et SHP-KM. Plage de température de travail 325 - 358 °C, sans plomb et conforme RoHS. Panne de rechange K60CS005 (réf. WL37573).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne de soudage K60CS005 de la série K Thermaltronics (série 600) transmet la chaleur par sa géométrie conique de 0.5 mm de large directement au point de soudure et travaille sur la plage 325 - 358 °C. Panne de rechange pour les fers SHP-K et SHP-KM, elle maintient la température réglée de façon stable pour des soudures propres et reproductibles.

AVANTAGES

- Panne conique 0.5 mm pour un transfert de chaleur ciblé sur les pastilles et les pattes de composants
- Température de travail 325 - 358 °C pour le soudage sans plomb et au plomb
- Sans plomb et conforme RoHS pour une production aux normes
- Remplacement sans outil sur SHP-K et SHP-KM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	K60CS005
Réf. article	WL37573
Forme de panne	conique
Largeur de panne	0.5 mm (0,02 in)
Longueur de panne	11.8 mm (0,46 in)

Plage de température	325 - 358 °C
Série	Série de pannes K / série 600
Fer compatible	SHP-K, SHP-KM
Type	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise en fabrication électronique, réparation et prototypage, là où une panne conique de 0.5 mm de large apporte la juste quantité de chaleur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM, donc avec les systèmes TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 (avec SHP-K) ainsi que MFR-PS1100 et MFR-PS2200 (avec SHP-KM). Livraison à l'unité.

Sans plomb et conforme RoHS. Pays d'origine États-Unis.