

## Panne de dessoudage diamètre intérieur 1,5 mm pour DS-GUN-3 - Thermaltronics K60DT006

Réf. article WL37586

Fabricant Thermaltronics

Panne de dessoudage d'un diamètre intérieur de 1,5 mm pour le pistolet de dessoudage DS-GUN-3 de la série Thermaltronics TMT-2000S. Plage de température de travail de 325 à 358 °C, sans plomb. Longueur de panne 13 mm.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



### DESCRIPTION

La panne de dessoudage K60DT006 présente un diamètre intérieur de 1,5 mm et retire de façon fiable, avec le pistolet de dessoudage DS-GUN-3, la soudure des composants traversants sur la série Thermaltronics TMT-2000S.

### AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 1,5 mm adapté au diamètre des broches des composants à dessouder
- Plage de température de travail de 325 à 358 °C pour une refusion homogène
- Conforme RoHS et sans plomb

### DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Réf. fabricant       | K60DT006                        |
| Réf. article         | WL37586                         |
| Diamètre intérieur   | 1,5 mm (0,06")                  |
| Longueur de panne    | 13 mm                           |
| Plage de température | 325 à 358 °C                    |
| Série                | Série de pannes de dessoudage K |
| Manche compatible    | DS-GUN-3                        |

## APPLICATIONS

Dessoudage de composants traversants et de trous métallisés lors de la réparation et de la reprise de cartes électroniques.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré à l'unité (1 pièce). Compatible avec TMT-2000S-DT, DS-KIT-3 avec TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM et TMT-2000S-TZ.

Conforme RoHS, sans plomb. Origine USA.