

Panne à souder pointue coudée 30° 0,51 mm série K - Thermaltronics K60SB005

Réf. article WL37591

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de rechange série K, profil pointue coudée 30° d'une largeur de 0,51 mm, pour les pièces à main SHP-K et SHP-KM. Température de travail 325 à 358 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder K60SB005 de la série K remplace les pannes usées des pièces à main SHP-K et SHP-KM et transmet la chaleur avec précision au point de soudure grâce à un profil pointue coudée 30° de 0,51 mm.

AVANTAGES

- Profil pointue coudée 30° de 0,51 mm pour un apport de chaleur adapté au point de soudure
- Plage de température de travail 325 à 358 °C de la série K
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage modernes
- Remplacement direct, compatible SHP-K, SHP-KM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL37591
Réf. fabricant	K60SB005
Série	K / série 600
Plage de température	325 à 358 °C
Forme de panne	pointue coudée 30°
Largeur de panne	0,51 mm (0,02 in)
Longueur de panne	11,8 mm (0,46 in)

APPLICATIONS

Soudage CMS et traversant en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ

Compatible SHP-K, SHP-KM. Adapté à : TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM.

Sans plomb, conforme RoHS. Origine USA.