

Lötspitze Hufform mit Dent 60°, 3,1 mm, 325-358 °C, Serie K - Thermaltronics K60WV031

Réf. article WL37603

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage série K en forme de sabot avec creux, 60° et 3,1 mm de largeur, pour les pièces à main SHP-K et SHP-KM. Plage de travail 325-358 °C, adaptée au soudage par traînée et au retrait des ponts de soudure. Conforme RoHS et sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	325-358 °C
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne K60WV031 en forme de sabot avec creux retient davantage de soudure grâce à son renforcement et convient au soudage par traînée, au retrait des ponts et au refusionnage. La panne de 3,1 mm travaille dans la plage 325-358 °C.

AVANTAGES

- Forme de sabot avec creux pour une meilleure charge de soudure et un soudage par traînée propre
- Angle 60° et largeur 3,1 mm pour soudures fines à moyennes
- Plage de température 325-358 °C pour des soudures sans plomb
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Réf.	WL37603
Réf. fabricant	K60WV031
Série	série K / série 600
Plage de température	325-358 °C
Forme de panne	sabot avec creux, 60°
Largeur de panne	3,1 mm (0,12 in)

Longueur de panne	16,4 mm (0,65 in)
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage par traînée, retrait des ponts de soudure, reprise sur soudures CMS et traversantes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main SHP-K et SHP-KM, utilisable avec TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 et MFR-PS1100/MFR-PS2200. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.