

Paire de pannes pour brucelles série K lame 15,75 mm - Thermaltronics K70TZ160

Réf. article WL37614

Fabricant Thermaltronics

Paire de pannes brucelles série K à lame de 15,75 mm et longueur de panne de 9 mm pour la pièce à main SHP-KTZ. Plage de température 350 à 398 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	350-398 °C
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Paire de pannes brucelles en lame de la série K pour saisir et dessouder les composants CMS des deux côtés avec la pièce à main SHP-KTZ. La lame de 15,75 mm saisit le composant à plat et transmet la chaleur de façon homogène aux deux bornes.

AVANTAGES

- Largeur de lame de 15,75 mm pour une préhension sûre des tailles de composants correspondantes
- Longueur de panne de 9 mm pour un bon accès sur les cartes garnies
- Plage de température de 350 à 398 °C pour les soudures sans plomb
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL37614
Référence fabricant	K70TZ160
Série	série K pour brucelles

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de la panne	en lame
Largeur de lame	15,75 mm (0,62")
Longueur de panne	9 mm (0,35")
Plage de température	350 à 398 °C
Pièce à main compatible	SHP-KTZ
Contenu de la livraison	1 paire (2 pannes)

APPLICATIONS

Dessoudage et repositionnement de composants CMS, résistances puce, condensateurs et petits composants multibroches en réparation et reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main SHP-KTZ du kit TZ-KIT-3 pour les stations TMT-2000S et TMT-2000PS ainsi que les variantes TMT-2000S-K, -KM, -P, -PM, -SM, -DT et -TZ. Livrée par paire (deux pannes).

Conforme RoHS, sans plomb, travail compatible ESD sur la pièce à main.