Panne à souder série K biseautée 45° 0,7 mm - Thermaltronics K75BV007

Réf. article WL37617 **Fabricant Thermaltronics**

Panne à souder série K, biseautée 45°, de 0,7 mm de largeur et 13 mm de longueur pour les pièces à main SHP-K et SHP-KM. Plage de température 350 à 398 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	**ESD (antistatique)**
Détection de position	**Non**
Numéro de tarif douanier	**85159080900**
Pays d'origine	**États-Unis**
Plage de température	**350-398 °C**
Poids	**0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder de la série K pour la pièce à main SHP-K et la pièce à main ESD SHP-KM. La panne biseautée 45° de 0,7 mm convient au soudage sans plomb dans la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne de 0,7 mm adaptée à la taille de la soudure
- Longueur de panne de 13 mm pour un accès ciblé
- Plage de température de 350 à 398 °C pour les soudures sans plomb
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL37617
Référence fabricant	K75BV007
Série	série K
Type de panne	panne à souder
Forme de la panne	Micro Fine

Orientation de la panne	biseautée
Largeur de panne	0,7 mm (0,028")
Longueur de panne	13 mm
Plage de température	350 à 398 °C
Pièce à main compatible	SHP-K, SHP-KM

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sur cartes garnies, des soudures CMS fines aux plages plus larges selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main SHP-K et SHP-KM, notamment sur les stations TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, travail compatible ESD sur la pièce à main SHP-KM.