

Panne à souder série K biseautée 45° 3 mm - Thermaltronics K75BV030

Réf. article WL37621

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder série K, biseautée 45°, de 3 mm de largeur et 13 mm de longueur pour les pièces à main SHP-K et SHP-KM. Plage de température 350 à 398 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	350-398 °C
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder de la série K pour la pièce à main SHP-K et la pièce à main ESD SHP-KM. La panne biseautée 45° de 3 mm convient au soudage sans plomb dans la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne de 3 mm adaptée à la taille de la soudure
- Longueur de panne de 13 mm pour un accès ciblé
- Plage de température de 350 à 398 °C pour les soudures sans plomb
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL37621
Référence fabricant	K75BV030
Série	série K
Type de panne	panne à souder
Orientation de la panne	biseautée

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Largeur de panne	3 mm (0,12")
Longueur de panne	13 mm
Plage de température	350 à 398 °C
Pièce à main compatible	SHP-K, SHP-KM

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sur cartes garnies, des soudures CMS fines aux plages plus larges selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main SHP-K et SHP-KM, notamment sur les stations TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, travail compatible ESD sur la pièce à main SHP-KM.