

Panne à souder conique 1 mm (0,04") - Thermaltronics K75CS010

Réf. article WL37647

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder Thermaltronics série K, profil conique, largeur de panne 1 mm (0,04 in), plage de travail 350-398 °C. Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder conique K75CS010 de la série K Thermaltronics transmet la chaleur au point de soudure sur une largeur de panne de 1 mm et travaille dans la plage 350-398 °C. La technologie de chauffe à point de Curie régule la température sans capteur séparé et la maintient stable même en charge variable.

AVANTAGES

- Largeur de panne 1 mm (0,04 in) pour les soudures fines à moyennes
- Plage de travail 350-398 °C grâce à la régulation par point de Curie
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage actuels
- Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37647
Réf. fabricant	K75CS010
Fabricant	Thermaltronics

Série produit	Série K, 350-398 °C
Forme de panne	conique
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	15,4 mm (0,61 in)
Plage de température	350-398 °C
Fer compatible	SHP-K, SHP-KM
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Adaptée au soudage manuel sans plomb et à la reprise en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM, donc avec les stations TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM et TMT-2000PS, ainsi que PS900 avec SHP-K et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, utilisable en environnement ESD. Pays d'origine : États-Unis.