

Panne de soudage forme sabot 60° 3,1 mm série K - Thermaltronics K75DS023

Réf. article WL37649

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage en forme de sabot, 3,1 mm de largeur et biseau à 60°, pour la série de pannes K. Elle transmet la chaleur sur une grande surface de contact pour les pastilles larges et les connecteurs et s'adapte aux manches SHP-K et SHP-KM. Plage 350 à 398 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg
Température (max.)	398



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage K75DS023 en forme de sabot, 3,1 mm de largeur et biseau à 60°, transmet la chaleur sur une grande surface de contact, ce qui convient à l'étamage et au soudage de connexions plates, de pastilles larges et de connecteurs. Elle appartient à la série de pannes K de Thermaltronics et fonctionne dans la plage 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Forme sabot avec biseau à 60° pour un transfert de soudure net sur les surfaces larges
- Largeur de panne 3,1 mm (0,12 in) pour les pastilles et connecteurs plus grands
- Plage de température 350 à 398 °C de la série K
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37649
Réf. fabricant	K75DS023
Série de produits	Série de pannes K, 350 à 398 °C

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de panne	sabot, 60°
Largeur de panne	3,1 mm (0,12 in)
Longueur de panne	18,2 mm (0,72 in)
Plage de température	350 à 398 °C
Type	panne de soudage
Manche compatible	SHP-K, SHP-KM

APPLICATIONS

Étamage et soudage de pastilles larges, de connecteurs et de surfaces de contact plus grandes en fabrication et réparation électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les manches SHP-K et SHP-KM ainsi qu'avec TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K et MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livraison à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Origine USA.