

Panne de dessoudage Ø int. 0,8 mm série K - Thermaltronics K75DT003

Réf. article WL37653

Fabricant Thermaltronics

Panne de dessoudage de la série K, 0,8 mm de diamètre intérieur, pour le pistolet de dessoudage DS-GUN-3. L'alésage fin aspire la soudure des petits trous métallisés et des connexions serrées. Plage 350 à 398 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg
Température (max.)	398



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de dessoudage K75DT003, 0,8 mm de diamètre intérieur, retire la soudure des trous traversants fins et des connexions serrées. Elle appartient à la série de pannes de dessoudage K de Thermaltronics pour le pistolet de dessoudage DS-GUN-3 et fonctionne dans la plage 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur fin 0,8 mm (0,03 in) pour les petits trous métallisés et connexions serrées
- Plage de température 350 à 398 °C de la série K
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37653
Réf. fabricant	K75DT003
Série de produits	Série de pannes de dessoudage K, 350 à 398 °C
Type	panne de dessoudage
Diamètre intérieur	0,8 mm (0,03 in)

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Plage de température	350 à 398 °C
Manche compatible	DS-GUN-3

APPLICATIONS

Aspiration de la soudure sur les trous métallisés fins et les connexions traversantes serrées lors du remplacement de composants et en réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche DS-GUN-3 et le kit de dessoudage DS-KIT-3 avec TMT-2000S ainsi qu'avec les variantes de station TMT-2000S. Livraison à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Origine USA.