

Panne à souder en biseau 30° 2,5 mm (0,10") pour SHP-K/SHP-KM - Thermaltronics K80CH025

Réf. article WL37692

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série K Thermaltronics, forme en biseau, largeur de panne 2,5 mm (0,10"), température de travail 420 - 475 °C. Compatible avec les manches SHP-K et SHP-KM des stations de soudage TMT-2000S-K et TMT-2000S-KM. Conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	420-475 °C
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Thermaltronics K80CH025 est une panne à souder sans plomb de la série K pour les manches à chauffage par induction SHP-K et SHP-KM. Sa forme en biseau de 2,5 mm (0,10") de largeur transmet la chaleur avec précision sur la plage de travail 420 - 475 °C.

AVANTAGES

- Forme en biseau, largeur de panne 2,5 mm (0,10") pour un transfert de chaleur ciblé
- Plage de température de travail 420 - 475 °C de la série de pannes K
- Sans plomb et conforme RoHS
- Se monte directement sur les manches SHP-K et SHP-KM, changement de panne sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37692
Réf. fabricant	K80CH025
Fabricant	Thermaltronics
Série de produits	Série de pannes K
Plage de température	420 - 475 °C
Forme de la panne	en biseau
Angle d'affûtage	30°

Largeur de panne	2,5 mm (0,10")
Longueur de panne	10,3 mm
Manche compatible	SHP-K, SHP-KM
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Adaptée pour le soudage de surfaces, les plans de masse et les pastilles larges lors du soudage manuel et de retouche d'ensembles électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K ainsi que MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livré à l'unité. Les pannes à souder sont des pièces d'usure.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriqué par Thermaltronics, USA.