

Panne à souder en sabot 60° 3,1 mm (0,122") série K - Thermaltronics K80DS023

Réf. article WL37700

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série K, forme en sabot 60°, largeur 3,1 mm (0,122"), pour la Thermaltronics TMT-2000S. Compatible avec les manches SHP-K et SHP-KM, plage de 420 à 475 °C. Sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	420-475 °C
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder Thermaltronics K80DS023 de la série K, de forme en sabot 60°, présente une largeur de 3,1 mm (0,122") et fonctionne dans une plage de 420 à 475 °C. Elle s'adapte aux manches SHP-K et SHP-KM de la station de soudage TMT-2000S.

AVANTAGES

- Forme de panne en sabot 60° pour le soudage de pastilles et surfaces de contact plus larges
- Largeur de 3,1 mm (0,122") pour un transfert de chaleur précis
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	K80DS023
Réf. article	WL37700
Série produit	Série de pannes K
Forme de panne	en sabot 60°
Largeur de panne	3,1 mm (0,122")
Longueur de panne	18,2 mm (0,72")
Plage de température	420 à 475 °C

Manche compatible

SHP-K, SHP-KM

Conformité

Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise de cartes électroniques sur la station TMT-2000S, également compatible avec l'OKI PS-900 et les systèmes MFR-PS1100 et MFR-PS2200.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les manches SHP-K et SHP-KM. Livrée à l'unité (1 pièce).

Conforme RoHS, sans plomb.