

Panne à dessouder diamètre intérieur 1,1 mm (0,04") série K - Thermaltronics K80DT004

Réf. article WL37706

Fabricant Thermaltronics

Panne à dessouder de la série K, diamètre intérieur 1,1 mm (0,04"), pour le pistolet DS-GUN-3 de la Thermaltronics TMT-2000S. Plage de 420 à 475 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	420-475 °C
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à dessouder Thermaltronics K80DT004 de la série K présente un diamètre intérieur de 1,1 mm (0,04") pour l'aspiration du métal d'apport sur les composants traversants. Elle fonctionne dans une plage de 420 à 475 °C et s'adapte au pistolet à dessouder DS-GUN-3 du système TMT-2000S.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 1,1 mm (0,04") adapté au diamètre des broches
- Longueur de panne 13 mm (0,51")
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	K80DT004
Réf. article	WL37706
Série produit	Série de pannes à dessouder K
Diamètre intérieur	1,1 mm (0,04")
Longueur de panne	13 mm (0,51")
Plage de température	420 à 475 °C
Pistolet à dessouder compatible	DS-GUN-3

APPLICATIONS

Dessoudage de composants traversants et réparation de cartes avec le kit DS-KIT-3 sur la station TMT-2000S.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le pistolet à dessouder DS-GUN-3 (kit DS-KIT-3). Livrée à l'unité (1 pièce).

Conforme RoHS, sans plomb.