

Panne de dessoudage série K, diamètre intérieur 2,4 mm (0,095"), 420-475 °C - Thermaltronics K80DT007

Réf. article WL37711

Fabricant Thermaltronics

Panne de dessoudage de la série K avec un diamètre intérieur de 2,4 mm (0,095") pour aspirer le métal d'apport des liaisons traversantes métallisées. Plage de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec la pièce à main de dessoudage DS-GUN-3.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de dessoudage K80DT007 de la série K aspire proprement le métal d'apport des liaisons traversantes métallisées grâce à son diamètre intérieur de 2,4 mm (0,095"). Sur la plage de travail 420 à 475 °C, elle transmet la chaleur directement à la soudure pour un dessoudage fiable des composants traversants.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 2,4 mm (0,095") pour aspirer chaque patte de composant
- Transfert thermique direct sur la plage 420 à 475 °C
- Longueur de panne de 13 mm pour un bon accès à la carte
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Reference	WL37711
Reference fabricant	K80DT007
Fabricant	Thermaltronics

Série	Série de pannes de dessoudage K
Type	Panne de dessoudage
Diamètre intérieur	2,4 mm (0,095")
Longueur de panne	13 mm
Plage de température	420 à 475 °C
Pièce à main compatible	DS-GUN-3

APPLICATIONS

- Dessoudage de composants traversants (THT)
- Réparation et reprise de cartes électroniques

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec la pièce à main de dessoudage DS-GUN-3
- Livraison: une panne de dessoudage (piece)

Conforme RoHS et sans plomb. Compatible ESD pour postes de travail antistatiques selon IEC 61340-5-1. Origine: États-Unis.