

Paire de pannes brucelles série K en biseau, 1,5 mm (0,06"), 420-475 °C - Thermaltronics K80TZ015

Réf. article WL37720

Fabricant Thermaltronics

Paire de pannes brucelles de la série K de forme en biseau avec une largeur de panne de 1,5 mm (0,06") pour chauffer et manipuler les composants CMS des deux côtés. Plage de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec la pièce à main brucelles SHP-KTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La paire de pannes brucelles K80TZ015 de la série K chauffe les composants CMS des deux côtés simultanément. Elle est de forme en biseau avec une largeur de panne de 1,5 mm (0,06"). Sur la plage de travail 420 à 475 °C, les composants se saisissent, se soudent et se retirent en toute sécurité.

AVANTAGES

- Forme de panne en biseau pour saisir précisément les composants CMS
- Largeur de panne de 1,5 mm (0,06") adaptée à la taille du composant
- Transfert thermique des deux côtés sur la plage 420 à 475 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Reference	WL37720
Reference fabricant	K80TZ015
Fabricant	Thermaltronics

Série	Série de pannes brucelles K
Type	Paire de pannes brucelles
Forme	en biseau
Largeur de panne	1,5 mm (0,06")
Longueur de panne	12 mm
Plage de température	420 à 475 °C
Pièce à main compatible	SHP-KTZ

APPLICATIONS

- Soudage et retrait de composants CMS (chip, MELF, SOT)
- Reprise et réparation d'ensembles

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec la pièce à main brucelles SHP-KTZ
- Livraison: une paire de pannes brucelles (piece)

Conforme RoHS et sans plomb. Compatible ESD pour postes de travail antistatiques selon IEC 61340-5-1. Origine: États-Unis.