

Panne à souder biseautée 60° 1.78 mm (0.07"), sans plomb - Thermaltronics M6BV350

Réf. article WL37755

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder série M sans plomb de 1.78 mm, biseautée à 60°, pour les stations Thermaltronics TMT-9000S et Metcal MX-500/MX-5000/MX-5200 avec le fer SHP-1. Plage de travail 325-358 °C, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Panne à souder biseautée 60° 1.78 mm (0.07"), sans plomb est une panne à souder de rechange série M sans plomb, avec une face biseautée de 1.78 mm à 60°. Elle transmet la chaleur de la technologie SmartHeat de Thermaltronics directement au point de soudure et maintient la plage de travail de 325-358 °C sans étalonnage.

AVANTAGES

- Face biseautée 1.78 mm / 0.07" pour le soudage en traîne et les composants multibroches
- Plage de travail série M autorégulée 325-358 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal STTC-047

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37755
Réf. fabricant	M6BV350
Série	Pannes série M
Type de panne	Panne à souder
Orientation	biseautée
Angle de biseau	60°

Largeur de panne	1.78 mm (0.07")
Longueur de panne	14 mm (0,55 in)
Plage de température	325-358 °C
Fer compatible	SHP-1
Dimensions emballage (LxIxH)	174 mm x 35 mm x 12 mm
Remplace Metcal	STTC-047

APPLICATIONS

Adaptée au soudage et au rework manuel sans plomb de composants traversants et CMS en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations Thermaltronics TMT-9000S-1 et TMT-9000S-2 ainsi que Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 utilisées avec le fer SHP-1. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb. Pays d'origine : États-Unis.