

Panne à souder en biseau 30° 1,78 mm (0,07 in), Power Plus - Thermaltronics M6CH176H

Réf. article WL37776

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en biseau de 1,78 mm de la série M, sans plomb, avec face à 30° pour les stations de soudage Thermaltronics et Metcal. Plage de température de service 325 à 358 °C, compatible avec le fer SHP-1. Géométrie Power Plus pour une puissance thermique accrue.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder en biseau M6CH176H de la série M transmet la chaleur par une face en biseau de 1,78 mm de large pour un soudage sans plomb propre sur composants traversants et CMS. Elle fonctionne dans une plage de 325 à 358 °C et se monte sur le fer à souder SHP-1.

AVANTAGES

- Géométrie en biseau de 1,78 mm de large avec face à 30° pour un transfert thermique maîtrisé vers les pastilles et les broches
- Plage de service définie de 325 à 358 °C pour des résultats reproductibles
- Conforme RoHS et sans plomb
- Version Power Plus avec une surface de contact thermique élargie pour les joints exigeants

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M6CH176H
Réf. article	WL37776
Série	Série de pannes M
Forme de panne	Biseau 30°
Largeur de panne	1,78 mm (0,07 in)
Longueur de panne	10,3 mm (0,41 in)

Plage de température

325 à 358 °C

Fer compatible

SHP-1

APPLICATIONS

Soudage manuel et de reprise en fabrication électronique, réparation et laboratoire, en particulier sur les joints moyens à fins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200 via le fer SHP-1. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.