

Panne à souder en biseau 30° 1 mm (0,04 in), Power Plus - Thermaltronics M6CH178H

Réf. article WL37780

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en biseau de 1 mm de la série M, sans plomb, avec face à 30° pour les stations de soudage Thermaltronics et Metcal. Plage de température de service 325 à 358 °C, compatible avec le fer SHP-1. Géométrie Power Plus pour une puissance thermique accrue.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder en biseau M6CH178H de la série M transmet la chaleur par une face en biseau de 1 mm de large pour un soudage sans plomb propre sur composants traversants et CMS. Elle fonctionne dans une plage de 325 à 358 °C et se monte sur le fer à souder SHP-1.

AVANTAGES

- Géométrie en biseau de 1 mm de large avec face à 30° pour un transfert thermique maîtrisé vers les pastilles et les broches
- Plage de service définie de 325 à 358 °C pour des résultats reproductibles
- Conforme RoHS et sans plomb
- Version Power Plus avec une surface de contact thermique élargie pour les joints exigeants

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M6CH178H
Réf. article	WL37780
Série	Série de pannes M
Forme de panne	Biseau 30°
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	11,4 mm (0,45 in)

Plage de température

325 à 358 °C

Fer compatible

SHP-1

APPLICATIONS

Soudage manuel et de reprise en fabrication électronique, réparation et laboratoire, en particulier sur les joints moyens à fins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200 via le fer SHP-1. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.