

## Panne à souder en biseau 30° 1 mm (0,04 in) - Thermaltronics M6CH179

Réf. article WL37781

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en biseau de 1 mm de la série M, sans plomb, avec face à 30° pour les stations de soudage Thermaltronics et Metcal. Plage de température de service 325 à 358 °C, compatible avec le fer SHP-1.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



### DESCRIPTION

La panne à souder en biseau M6CH179 de la série M transmet la chaleur par une face en biseau de 1 mm de large pour un soudage sans plomb propre sur composants traversants et CMS. Elle fonctionne dans une plage de 325 à 358 °C et se monte sur le fer à souder SHP-1.

### AVANTAGES

- Géométrie en biseau de 1 mm de large avec face à 30° pour un transfert thermique maîtrisé vers les pastilles et les broches
- Plage de service définie de 325 à 358 °C pour des résultats reproductibles
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal STTC-025P

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Réf. fabricant    | M6CH179           |
| Réf. article      | WL37781           |
| Série             | Série de pannes M |
| Forme de panne    | Biseau 30°        |
| Largeur de panne  | 1 mm (0,04 in)    |
| Longueur de panne | 6,4 mm (0,25 in)  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plage de température | 325 à 358 °C |
| Fer compatible       | SHP-1        |

## APPLICATIONS

Soudage manuel et de reprise en fabrication électronique, réparation et laboratoire, en particulier sur les joints moyens à fins.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200 via le fer SHP-1. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.