

Panne à souder en biseau 90° 3 mm (0,12 in) - Thermaltronics M6CH180

Réf. article WL37782

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en biseau de 3 mm de la série M, sans plomb, avec face à 90° pour les stations de soudage Thermaltronics et Metcal. Plage de température de service 325 à 358 °C, compatible avec le fer SHP-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder en biseau M6CH180 de la série M transmet la chaleur par une face en biseau de 3 mm de large pour un soudage sans plomb propre sur composants traversants et CMS. Elle fonctionne dans une plage de 325 à 358 °C et se monte sur le fer à souder SHP-1.

AVANTAGES

- Géométrie en biseau de 3 mm de large avec face à 90° pour un transfert thermique maîtrisé vers les pastilles et les broches
- Plage de service définie de 325 à 358 °C pour des résultats reproductibles
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal STTC-003

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M6CH180
Réf. article	WL37782
Série	Série de pannes M
Forme de panne	Biseau 90°
Largeur de panne	3 mm (0,12 in)
Longueur de panne	8,9 mm (0,35 in)

Plage de température	325 à 358 °C
Fer compatible	SHP-1

APPLICATIONS

Soudage manuel et de reprise en fabrication électronique, réparation et laboratoire, en particulier sur les joints moyens à fins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200 via le fer SHP-1. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.