

Panne à souder biseautée 5,0 mm (0,20"), extra large pour TMT-9000S et série MX - Thermaltronics M6CH250

Réf. article WL37784

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder biseautée 5,0 mm sans plomb de la série M Thermaltronics pour un transfert thermique élevé sur les soudures de masse moyenne à importante. Compatible avec le fer SHP-1 des stations TMT-9000S et Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne biseautée 5,0 mm de la série M Thermaltronics transfère la chaleur de manière dirigée vers les pads, les broches et les pistes et convient aux soudures de masse thermique moyenne à importante.

AVANTAGES

- Géométrie biseautée de 5,0 mm de largeur pour un transfert thermique dirigé vers pads, broches et pistes
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage sans plomb actuels
- Série M avec plage de température de travail de 325 à 358 °C pour un comportement thermique stable
- Se monte directement sur le fer SHP-1, sans outil
- Remplace la réf. Metcal STTC-017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M6CH250
Réf. article	WL37784
Série produit	Série de pannes M
Forme de panne	biseautée

Largeur de panne	5,0 mm (0,20")
Longueur de panne	7,5 mm (0,3")
Plage de température	325 à 358 °C
Panne à souder ou à dessouder	Panne à souder
Fer compatible	SHP-1
Type	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

- Soudage de composants traversants et CMS de plus grande taille
- Plans de masse, connecteurs et broches de composants
- Retouche et réparation d'assemblages

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers SHP-1 des stations de soudage Thermaltronics TMT-9000S-1 et TMT-9000S-2 ainsi que Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu de la livraison : une panne à souder.

Sans plomb et conforme RoHS. Pays d'origine : États-Unis.