

Panne à souder conique 0,4 mm (0,016") pour TMT-9000S et série MX - Thermaltronics M6CS150

Réf. article WL37792

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder conique 0,4 mm sans plomb de la série M Thermaltronics pour le soudage de précision sur pads serrés et composants CMS. Compatible avec le fer SHP-1 des stations TMT-9000S et Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne conique 0,4 mm de la série M Thermaltronics permet un soudage ponctuel sur pads fins, broches isolées et assemblages à forte densité.

AVANTAGES

- Pointe conique 0,4 mm pour un soudage ponctuel sur pads fins et broches isolées
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage sans plomb actuels
- Série M avec plage de température de travail de 325 à 358 °C pour un comportement thermique stable
- Se monte directement sur le fer SHP-1, sans outil
- Remplace la réf. Metcal STTC-006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M6CS150
Réf. article	WL37792
Série produit	Série de pannes M
Forme de panne	conique
Largeur de panne	0,4 mm (0,016")
Longueur de panne	13 mm (0,51")

Plage de température	325 à 358 °C
Panne à souder ou à dessouder	Panne à souder
Fer compatible	SHP-1
Type	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

- Soudage fin de composants CMS et de pads serrés
- Broches isolées et connexions filaires
- Travaux de précision et de retouche sur assemblages

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers SHP-1 des stations de soudage Thermaltronics TMT-9000S-1 et TMT-9000S-2 ainsi que Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu de la livraison : une panne à souder.

Sans plomb et conforme RoHS. Pays d'origine : États-Unis.