

Panne à souder conique 0,5 mm (0,02"), Power Plus - Thermaltronics M6CS152H

Réf. article WL37796

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb conique de 0,5 mm de largeur pour la série M Thermaltronics (crayon SHP-1). Plage de travail 325-358 °C, conforme RoHS. La géométrie Power Plus offre une masse thermique accrue pour les points difficiles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder sans plomb de la série M Thermaltronics, forme conique, d'une largeur de 0,5 mm. Elle se monte sur le crayon de soudage SHP-1 et fonctionne dans la plage de température autorégulée 325-358 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,5 mm (0,02 in) pour les points fins
- Série M autorégulée, plage de travail stable 325-358 °C
- Version Power Plus à masse thermique accrue
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M6CS152H
Réf. article	WL37796
Série de pannes	M (Power)
Forme de la panne	conique

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Largeur de la panne	0,5 mm (0,02 in)
Longueur de la panne	11,8 mm (0,46 in)
Plage de température	325-358 °C
Crayon compatible	SHP-1
Exécution	sans plomb, conforme RoHS
Dimensions avec emballage (LxIxH)	174 mm x 35 mm x 12 mm

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et au rework sans plomb en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le crayon SHP-1 des stations de soudage TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Contenu de la livraison : 1 panne à souder M6CS152H.

Conforme RoHS, adaptée au travail ESD.