

Panne à souder en sabot 3,1 mm pour Thermaltronics série M - Thermaltronics M6WV031

Réf. article WL37808

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder Thermaltronics M6WV031 d'origine de la série M, en sabot, largeur de panne 3,1 mm, pour la plage de température 325-358 °C. Compatible avec le manche SHP-1 des stations TMT-9000S et Metcal MX.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder M6WV031 de la série M Thermaltronics transmet la chaleur directement au niveau de la panne et maintient la plage de température 325-358 °C, pour des soudures rapides sans surchauffe des composants sensibles.

AVANTAGES

- Forme en sabot d'une largeur de 3,1 mm pour un travail précis sur les soudures fines
- Chauffe par induction autorégulée au point de Curie pour une température 325-358 °C stable
- Conforme RoHS et sans plomb, adaptée à la production sans plomb
- Pièce d'origine, parfaitement ajustée au manche SHP-1

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL37808
Référence fabricant	M6WV031
Série produit	série M de pannes à souder, 325-358 °C
Plage de température	325-358 °C
Longueur de panne	16,4 mm
Largeur de panne	3,1 mm (0.12 in)
Forme de panne	en sabot

Manche compatible

SHP-1

Dimensions emballage (Lxlxh)

174 mm x 35 mm x 12 mm

APPLICATIONS

Réparation et rework sur cartes électroniques, soudage des liaisons traversantes et CMS en fabrication électronique, laboratoire et service après-vente.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée en tant que panne à souder. Compatible avec le manche SHP-1. Compatible avec les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriquée aux États-Unis.