

Panne à souder biseautée 45° 3,0 mm (0.12") pour TMT-9000S et MX - Thermaltronics M7BV030

Réf. article WL37834

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder biseautée sans plomb de 3,0 mm de largeur et 13 mm de longueur pour Thermaltronics TMT-9000S et la série Metcal MX. Température de travail de 350 à 398 °C, compatible avec le manche SHP-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder biseautée M7BV030 de la série de pannes M de Thermaltronics assure un transfert de chaleur fiable sur les postes de soudage manuel équipés des stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200, avec une largeur de panne de 3,0 mm et une température de travail de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- largeur de panne 3,0 mm (0.12") pour les soudures courantes et traversantes
- longueur de panne 13 mm pour un bon accès sur cartes équipées
- température de travail de 350 à 398 °C de la série de pannes M
- conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL37834

Référence fabricant M7BV030

Fabricant Thermaltronics

Série	Série de pannes M
Plage de température	350 à 398 °C
Forme de panne	Panne à souder biseautée
Largeur de panne	3,0 mm (0.12")
Longueur de panne	13 mm (0.51")
Angle de biseau	45°
Manche compatible	SHP-1

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de composants traversants et CMS en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche de soudage ESD SHP-1 et les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Contenu de la livraison : 1 panne à souder (M7BV030).

Conforme RoHS et sans plomb. Travail ESD selon IEC 61340-5-1.