

Panne à souder biseautée 45° 6,0 mm (0.24"), Power Plus, seule la face biseautée est étamée pour TMT-9000S et MX - Thermaltronics M7BVF060H

Réf. article WL37841

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder biseautée sans plomb de 6,0 mm de largeur et 15 mm de longueur pour Thermaltronics TMT-9000S et la série Metcal MX. Température de travail de 350 à 398 °C, compatible avec le manche SHP-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder biseautée M7BVF060H de la série de pannes M de Thermaltronics assure un transfert de chaleur fiable sur les postes de soudage manuel équipés des stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200, avec une largeur de panne de 6,0 mm et une température de travail de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- largeur de panne 6,0 mm (0.24") pour les soudures courantes et traversantes
- version Power Plus à puissance thermique accrue pour les soudures à forte masse
- longueur de panne 15 mm pour un bon accès sur cartes équipées
- température de travail de 350 à 398 °C de la série de pannes M
- conforme RoHS et sans plomb
- seule la face biseautée est étamée pour un transfert de chaleur ciblé

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL37841



Référence fabricant	M7BVF060H
Fabricant	Thermaltronics
Série	Série de pannes M
Plage de température	350 à 398 °C
Forme de panne	Panne à souder biseautée
Largeur de panne	6,0 mm (0.24")
Longueur de panne	15 mm (0.59")
Angle de biseau	45°
Manche compatible	SHP-1

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de composants traversants et CMS en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche de soudage ESD SHP-1 et les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Contenu de la livraison : 1 panne à souder (M7BVF060H).

Conforme RoHS et sans plomb. Travail ESD selon IEC 61340-5-1.