

# Panne à souder conique 0,4 mm (0,02"), Power Plus, sans plomb - Thermaltronics M7C300H

Réf. article WL37846

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb M7C300H de la série M, 0,4 mm (0,02") conique, température de service 350-398 °C. Compatible avec le fer SHP-1 Thermaltronics et les stations TMT-9000S, Metcal MX-500/MX-5000/MX-5200.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Détection de position    | Non                |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

La panne à souder M7C300H de la série M Thermaltronics transmet la chaleur directement au point de soudure grâce à la régulation par point de Curie et maintient la température de travail stable dans la plage 350-398 °C, sans réglage de température séparé. Géométrie Power Plus à masse augmentée pour les points à forte demande thermique comme les plans de masse et les composants volumineux.

## AVANTAGES

- Largeur de panne 0,4 mm (0,02") de forme conique pour un transfert de chaleur ciblé
- Longueur de panne 19 mm pour un bon accès au point de soudure
- Technologie autorégulée à point de Curie, température constante 350-398 °C
- Conforme RoHS, adaptée au soudage sans plomb

## DONNÉES TECHNIQUES

|                |         |
|----------------|---------|
| Réf. fabricant | M7C300H |
| Réf. article   | WL37846 |

esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Série                | série de pannes M |
| Forme de panne       | conique           |
| Largeur de panne     | 0,4 mm (0,02")    |
| Longueur de panne    | 19 mm             |
| Plage de température | 350-398 °C        |
| Fer compatible       | SHP-1             |

## APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb en fabrication électronique, réparation et laboratoire, pour les points à forte demande thermique et les plans de masse.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Utilisation avec le fer Thermaltronics SHP-1. Contenu : 1 panne à souder M7C300H.

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation ESD. Origine : États-Unis.