

Panne de soudage en biseau 5 mm Power Plus - Thermaltronics M7CH250H

Réf. article WL37868

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage de rechange sans plomb, forme en biseau, largeur de panne 5 mm (0.2") à puissance thermique accrue (Power Plus), pour la série de pannes M (température de travail 350-398 °C). Compatible avec le fer SHP-1 et les stations TMT-9000S, Metcal MX-500/MX-5000/MX-5200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Panne de soudage en biseau M7CH250H est une panne de soudage de rechange sans plomb de la série M à puissance thermique accrue (Power Plus), d'une largeur de panne de 5 mm (0.2"). Elle fonctionne dans la plage de température 350-398 °C et convient au soudage manuel de précision sur les ensembles électroniques.

AVANTAGES

- Géométrie en biseau, largeur de panne 5 mm pour un transfert de chaleur ciblé
- Longueur de panne 14 mm (0.55") pour un bon accès (Power Plus pour une réserve de chaleur accrue)
- Sans plomb et conforme RoHS
- Changement sans outil sur le fer SHP-1

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37868
Modèle	M7CH250H
Réf. fabricant	M7CH250H
Forme de la panne	en biseau
Largeur de panne	5 mm (0.2")

Longueur de panne	14 mm (0.55")
Série de produit	Série de pannes M
Plage de température	350-398 °C
Fer compatible	SHP-1
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sur cartes et ensembles électroniques avec des soudures sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer SHP-1 et les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu : 1 panne de soudage.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriqué par Thermaltronics (États-Unis).